

VERVANGEN GIPSVANGER

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een gipsvanger aan de wand in renovatiesituatie.

De gipsbak dient om gipsverbanden klaar te maken voor gebruik en dient ook om het gipsverband te verzadigen. Ook wordt de gipsbak gebruikt om instrumenten, die met gips in aanraking zijn gekomen, te reinigen. De gipsbak bestaat uit een bovenbak en een onderbak (gipsopvangbak).

De gipsresten die in de bovenbak zijn achtergebleven mogen niet in de binnenriolering terecht komen. Het uit de gipsbak wegstromende water wordt daarom opgevangen in de onderbak. Deze heeft een afvoerplug in de wand en een gesloten afvoerplug in de bodem. Het gips kan makkelijk worden verwijderd met de hand omdat de onderbak goed bereikbaar is. De afvoerplug in de bodem mag alleen worden geopend om de bak schoon te spoelen met schoon water. Dus dan mogen er geen gipsresten meer in de bak aanwezig zijn.

Boven de gipsbak wordt een gootsteenmengkraan geplaatst.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Materiaal	Kosten per stuk
RVS	X.XX
Kunststof	X.XX

Inclusief

- afvoercombinatie.

Exclusief

- kosten hak- en breekwerk.

Afbeeldingen



