

VERVANGEN LINOLEUM

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van linoleum.

Linoleum is een natuurproduct dat gemaakt is van lijnolie, houtmeel, hars, jute en kalksteen.

De linoleum vloer is op vrijwel iedere ondervloer aan te brengen mits deze wel voldoende vlak en sterk is. De ondervloeren moeten meestal van tevoren worden geëgaliseerd of uitgevlakt.

De banen hebben een breedte van 2.000 mm. De tegels hebben een afmeting van 500 x 500 mm.

Voordeel:

- ┆ onderhoudsvriendelijk en hygiënisch;
- ┆ natuurlijke grondstoffen;
- ┆ zeer lange levensduur;
- ┆ moeilijk ontvlambaar;
- ┆ sterk en slijtvast.

Nadeel:

- ┆ niet geschikt voor natte ruimtes.

Uitgangspunten

Voor het verwijderen van de bestaande linoleum, is gerekend met:

- ┆ handmatig verwijderen met elektrisch sloopgereedschap;
- ┆ linoleum is niet extreem vast gelijmd;
- ┆ afstand tussen werkplek en container maximaal 25 m.

In de vervangingskosten zijn de kosten voor het egaliseren van de ondervloer meegenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Vorm	Uitvoering	Dikte in mm	Kosten per m ²				
			100 - 250 m ²	250 - 500 m ²	500 - 1.000 m ²	1.000 - 2.500 m ²	Vanaf 2.500 m ²
Onderlaag, banen	Veerkrachtig, reduceert contactgeluid	2,0	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		3,2	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Banen	Effen	2,5	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Gemarmerd	2,0	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		2,5	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		3,2	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Tegels	Gemarmerd	2,5	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- | afvoeren van sloopmateriaal tot in de container;
- | egaliseren ondervloer;
- | frezen en lassen;
- | normaal snijverlies en kit.

Exclusief

- | ontdoeningskosten;
- | huur en transport container;
- | verwijderen lijmresten.

Afbeeldingen

