

VERVANGEN PARKETVLOER

Omschrijving

Omschrijving

Parketvloer lijmen op de ondergrond.

Uitgangspunten

Bij de berekening van de kosten voor het slopen van de parketvloer is uitgegaan van:

- ┆ een parketvloer gelijmd op spaanplaat met dikte van 8 of 12 mm;
- ┆ het handmatig verwijderen met elektrisch sloopgereedschap;
- ┆ afstand tussen werkplek en container maximaal 25 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Houtsoort	Legmodel	Dikte in mm	Dikte spaanplaat in mm	Kosten per m ²
Kambala	Mozaïek	8,0	8,0	x.xx
	Stroken	6,3	12,0	x.xx
	Visgraat	6,3	12,0	x.xx
Eiken	Mozaïek	8,0	8,0	x.xx
	Stroken	6,3	12,0	x.xx
	Visgraat	6,3	12,0	x.xx
Beuken	Stroken	6,3	12,0	x.xx
Maple	Stroken	6,3	12,0	x.xx
Eiken Bourgogne	Stroken	9,0	12,0	x.xx
		20,0	8,0	x.xx

Inclusief

- ┆ afdeklijst;
- ┆ afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- ┆ huur en transport container;
- ┆ ontdoeningskosten.

Afbeeldingen

