

BUIS, MEERLAGEN, ACCESSOIRES

Omschrijving

Omschrijving

De leiding is opgebouwd uit meerdere lagen (zuurstof-diffusiedicht) en wordt toegepast als koel-, verwarmings-, vloerverwarmings-en sanitaireleiding.

De leiding wordt op rol of in lengten aangeleverd

Maximale temperatuur bedraagt 80 °C bij 10 kPa.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Omschrijving	Diameter in mm	Prijs per m
Perskoppeling	16	x.xx
	20	x.xx
	25	x.xx
	32	x.xx
	40	x.xx
	50	x.xx
	63	x.xx
	75	x.xx
	90	x.xx
	110	x.xx
Knie 45°	25	x.xx
	32	x.xx
	40	x.xx
	50	x.xx
	63	x.xx
	75	x.xx
	90	x.xx
Knie 90°	16	x.xx
	20	x.xx
	25	x.xx
	32	x.xx
	40	x.xx
	50	x.xx
	63	x.xx
	75	x.xx

T-stuk	90	X.XX
	110	X.XX
	16	X.XX
	20	X.XX
	25	X.XX
	32	X.XX
	40	X.XX
	50	X.XX
	63	X.XX
	75	X.XX
	90	X.XX
	110	X.XX
T-stuk verlopend	20 x 16 x 20	X.XX
	25 x 20 x 25	X.XX
	32 x 25 x 32	X.XX
	40 x 32 x 40	X.XX
	50 x 40 x 50	X.XX