

DAKISOLATIE, STEENWOL, VLAKKE PLAAT

Omschrijving

Omschrijving

Steenwol dakisolatieplaten, afmeting 1.000 x 600 mm of 2.000 x 600 mm.


- ┆ drukvaste plaat met geïntegreerde harde toplaag: goede beloopbaarheidsprestaties. Druksterkte bij 10% vervorming minimaal 50 kPa. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/(m.K).
- ┆ extra drukvaste plaat voorzien van een glasvlies (300g/m²): zeer goede beloopbaarheidsprestaties. Druksterkte bij 10% vervorming minimaal 90 kPa. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,043 W/(m.K).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Dikte in mm	Rd in m ² .K/W	Prijs per m ²
Drukvast, geïntegreerde harde toplaag	80	2,00	x.xx
	90	2,25	x.xx
	100	2,50	x.xx
	110	2,75	x.xx
	120	3,00	x.xx
	130	3,25	x.xx
	140	3,50	x.xx
	150	3,75	x.xx
	160	4,00	x.xx
	170	4,25	x.xx
Extra drukvast, voorzien van een glasvlies	180	4,50	x.xx
	80	1,85	x.xx
	90	2,05	x.xx
	100	2,30	x.xx
	110	2,55	x.xx
	120	2,79	x.xx
	130	3,00	x.xx
	140	3,25	x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL