

SERVOMOTOR

Omschrijving

Omschrijving

Servomotor voor regelafluiser met een slag van 5,5 mm en een stelkracht van 400 N.

Elektrohydraulische servomotor voor afluiser met een slag van 20 mm en een stelkracht van 1.000 N.

Servomotor voor luchtklep met een draaimoment van 20 Nm.

Servomotor voor radiatorafluiser met een slag van 2,5 mm en een stelkracht van 100 N.



De prijzen zijn exclusief afluisers en kleppen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Toepassing	Aansturing	Specificatie	Prijs per stuk
Regelafluiser	3-punts	Zonder nulspanningsterugloop	x.xx
		Met nulspanningsterugloop	x.xx
	0 - 10 Vdc	Zonder nulspanningsterugloop	x.xx
		Met nulspanningsterugloop	x.xx
Elektrohydraulisch	3-punts	Zonder nulspanningsterugloop	x.xx
		Met nulspanningsterugloop	x.xx
	0 - 10 Vdc	Met nulspanningsterugloop	x.xx
Luchtklep	3-punts	Zonder slagbegrenzing	x.xx
		Met slagbegrenzing	x.xx
	0 - 10 Vdc	Zonder slagbegrenzing	x.xx
		Met slagbegrenzing	x.xx
Radiatorafluiser	3-punts	Zonder hulpschakelaar	x.xx
		Met hulpschakelaar	x.xx
	0 - 10 Vdc	Zonder hulpschakelaar	x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL