

DRAAIRAAM MET ISOLEREND HARDGLAS

Omschrijving

Omschrijving

Draairaam met isolerend gehard glas, dikte 2 x 5 mm en 9 mm spouw.

Standaard omranding.

Draairamen tot en met 1.000 mm hoog zijn voorzien van 2 geklonken RVS scharnieren, 1 RVS uitzetijzer en 1 raamsluiser.

Draairamen vanaf 1.000 mm hoog zijn voorzien van 3 geklonken RVS scharnieren, 1 RVS uitzetijzer en 2 raamsluiters.

Bij een hoeveelheid van 1 tot en met 10 stuks worden extra instelkosten berekend. Bij een hoeveelheid vanaf 10 stuks vervallen deze extra instelkosten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Afmeting in mm		Prijs per stuk bij U-waarde in W/(m ² .K)			
Breedte	Hoogte	1,4		2,8	
		1 - 10 stuks	Vanaf 10 stuks	1 - 10 stuks	Vanaf 10 stuks
300	500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	700	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	900	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.300	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
500	500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	700	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	900	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.300	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
700	500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	700	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	900	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.100	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.300	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	1.500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Exclusief

| instelkosten.

Afbeeldingen

