

GRONDVERF VOOR KUNSTSTOF

Omschrijving

Omschrijving

Alle grondverven zijn buiten toepasbaar.

De oplosmiddelhoudende, acrylaathars grondverf, mat en de watergedragen polyurethaandispersie grondverf zijn binnen en buiten toepasbaar.


Het verbruik in l/m geldt voor vlakken van 100 tot 200 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Verftype	Eigenschap	Verbruik in L/m ²	L/m	Prijs per liter		
				Wit	Crèmewit	Kleur
Oplosmiddelhoudend	Lage eiglans, overgronden van reeds voorbehandelde metalen, goede hechting en vulling, hoge dekkraft	0,063	0,009	x,xx		x,xx
Oplosmiddelhoudend, acrylaathars	Mat, goede hechting, overschilderbaar met alkydharsproducten	0,100	0,015		x,xx	
	Zijdeglans, primer en aflak, gemakkelijke verwerking, uitstekende hechting en corrosiewerend	0,111	0,017	x,xx		x,xx
Oplosmiddelhoudend, op basis van gemodificeerde alkydhars	Mat, goede hechting, sneldrogend, goede kantendekking	0,077	0,012	x,xx		x,xx
Oplosmiddelhoudend, 1-component, op basis synthetische bindmiddelen	Mat, gemakkelijke verwerking en uitstekende hechting, snelle droging	0,067	0,010			x,xx
Oplosmiddelhoudend, 2-componenten, op basis van epoxyhars	Eiglans, uitstekende hechting, geschikt voor atmosferische en industriële expositieomstandigheden	0,080	0,012			x,xx
Watergedragen polyurethaandispersie	Zijdeglans, goede hechting, snelle droging en doorharding	0,071	0,011	x,xx		x,xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL