

WINDVEER, HOUT

Omschrijving

Omschrijving

Dakrandafwerking met overstek, bij kopgevel met hellend dak.

Aan de bovenzijde is de dakrand bekleed met een afdeklijst van Western Red Cedar, afmeting 25 x 100 x 3.600 mm.

Aan de voorzijde is de dakrand bekleed met een windveer van meranti, afmeting 25 x 250 x 3.600 mm, geschilderd. De windveer is bevestigd met RVS schroeven op rachels, afmeting 22 x 75 mm. De rachels zijn bevestigd op muurklossen, afmeting 50 x 75 mm.

Als buitenplafond met een breedte van 300 mm is aan overstek okoumé WBP aangebracht, dikte 12 mm, op vuren rachels, afmeting 22 x 75 mm, die zijn bevestigd op muurklossen, afmeting 50 x 75 mm.

Uitgangspunten

De windveer en afdeklijst zijn aan beide zijden voorbehandeld met grondverf of beits.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Maatregel	Reserveringskosten per meter per jaar bij onderhoudsniveau		
	Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
Herstellen gebreken		x.xx	x.xx
Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- | schilderwerk.

Exclusief

- | veiligheidskosten voor werken op hoogte.

Afbeeldingen



