

BUIS, MEERLAGEN

Omschrijving

Omschrijving

De leiding is opgebouwd uit meerdere lagen (zuurstof-diffusiedicht) en wordt toegepast als koel-, verwarmings-, vloerverwarmings- en sanitaire leiding.

De leiding wordt op rol of in lengten aangeleverd.

Maximale temperatuur bedraagt 80 °C bij 10 kPa.

Uitgangspunten

De leiding heeft, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten.

Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden.

Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter in mm	Wanddikte in mm	Maatregel	Reserveringskosten per meter per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
16	2,00	Vervangen		x.xx	
20	2,25	Vervangen		x.xx	
25	2,50	Vervangen		x.xx	
32	3,00	Vervangen		x.xx	
40	4,00	Vervangen		x.xx	
50	4,50	Vervangen		x.xx	
63	6,00	Vervangen		x.xx	
75	7,50	Vervangen		x.xx	
90	8,50	Vervangen		x.xx	
110	10,00	Vervangen		x.xx	

Exclusief

- bevestigingsmateriaal.