

KUNSTHARSGEBONDEN VLOER

Omschrijving

Omschrijving

Coating

Samenstelling

Vloercoating bestaande uit 3 lagen.

Uitgangspunten

Onderhouden: voorbehandelen ondergrond en opnieuw aanbrengen coating.

Vervangen: voorbehandelen ondergrond en opnieuw aanbrengen coating.

Gietvloer

Samenstelling

Epoxy gietvloer met coating.

Uitgangspunten

Preventief onderhoud: voorbehandelen ondergrond en opnieuw aanbrengen coating.

Vervangen: afschrappen en opnieuw aanbrengen gietvloer met coating.

Troffelvloer

Samenstelling

Troffelvloer, dikte 6 mm.

Uitgangspunten

Onderhouden: voorbehandelen ondergrond en impregneren troffelvloer.

Vervangen: slopen en opnieuw aanbrengen troffelvloer.

Troffelvloer, vloeistofdicht

Samenstelling

Troffelvloer, dikte 6 mm, vloeistofdicht behandeling.

Uitgangspunten

Onderhouden: voorbehandelen ondergrond, impregneren en vloeistofdicht maken troffelvloer.

Vervangen: slopen en opnieuw aanbrengen, en vloeistofdicht maken troffelvloer.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Hoeveelheid	Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Coating, 3 lagen	Tot 200 m ²	Onderhouden		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
	200 - 500 m ²	Onderhouden		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
	Vanaf 500 m ²	Onderhouden		x.xx	
		Vervangen		x.xx	
Gietvloer, dikte 1 mm	Tot 200 m ²	Onderhouden		x.xx	
		Vervangen		x.xx	

Gietvloer, dikte 2 mm	200 - 500 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
	Vanaf 500 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
	Tot 200 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
	200 - 500 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
	Vanaf 500 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
Troffelveer	Tot 200 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
	200 - 500 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
	Vanaf 500 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
Troffelveer, vloeistofdicht	Tot 250 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
	250 - 500 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX
	Vanaf 500 m ²	Onderhouden	X.XX
		Vervangen	X.XX

Afbeeldingen

