

DAKELEMENT, HELLEND DAK

Omschrijving

Omschrijving

Dakelement met vuren houten regels, zonder tengels, onderplaat houtspaanplaat met witte zichtzijde dikte 120 mm, isolatie van polyurethaan (PU), dikte 91 mm met een Rm-waarde 3,0 m².K/W.

Dakelement sandwich zonder zijregel met tengels, plaatmateriaal spaanplaat dikte 3 mm, isolatie van geëxpandeerd polystyreen (EPS), dikte 92 mm met een Rm waarde 3,0 m².K/W.

Uitgangspunten

Het aanbrengen van het dakelement is inclusief kosten voor mobiele bouwkraan, en de loonkosten voor machinist en twee timmerlieden.
De elementen worden met houtdraadbouten bevestigd op de oplegging.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Materiaal	Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Houtspaanplaat onderplaat met regels	Vervangen	x,xx	x,xx	x,xx
Sandwich zonder zijregel	Vervangen	x,xx	x,xx	x,xx

Afbeeldingen

