

VERVANGEN GARAGEROLDEUR, ALUMINIUM

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van een enkelwandige garageroldeur van verzonken staalplaat voorzien van ultra plastisol coating. Geleiding met behulp van geleideband. Zijgeleiding middels geleiderails. De deur is standaard voorzien van handbediening en B en D slot. Men heeft een inbouwruimte van minimaal 90 mm nodig aan de zijkanten en van minimaal 300 mm boven de latei. Deze garageroldeur is uitermate geschikt voor renovatieprojecten, maar wordt ook veel toegepast in de nieuwbouw.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- handmatig verwijderen;
- afstand tussen werkplek en container maximaal 25 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afmeting in mm	Kosten per stuk			
	Breedte	Tot 5 stuks	5 - 10 stuks	Vanaf 10 stuks
2.125	2.250	x.xx	x.xx	x.xx
	2.375	x.xx	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx	x.xx
2.250	2.250	x.xx	x.xx	x.xx
	2.375	x.xx	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx	x.xx


Inclusief

- afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- huur en transport container;
- ontdoeningskosten.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL