

VERVANGEN GARAGEKANTELDEUR, STAAL

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van een garagekanteldeur van geprofileerd staalplaat, met gegalvaniseerd blokkozijn van 70 x 40 mm, met looprail, kunststof lagers, veiligheidscilinderslot en kunststof handgreep.

De uitvoering met loopdeur is voorzien van loopdeur met slotkast, cilinderslot en krukgarnituur.

Uitgangspunten

Bij de berekening van de vervangingskosten is voor het slopen van de garagekanteldeur uitgegaan van:

- het handmatig verwijderen;
- afstand tussen werkplek en container maximaal 25 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bediening	Loopdeur	Afmeting in mm		Kosten per stuk	
		Breedte	Hoogte	Tot 6 stuks	Vanaf 6 stuks
Handbediend	Zonder loopdeur	2.250	2.125	x.xx	x.xx
		2.375	2.000	x.xx	x.xx
			2.125	x.xx	x.xx
			2.250	x.xx	x.xx
		2.500	2.000	x.xx	x.xx
			2.125	x.xx	x.xx
			2.250	x.xx	x.xx
			2.375	x.xx	x.xx
	Met loopdeur		2.500	x.xx	x.xx
		2.250	2.125	x.xx	x.xx
		2.375	2.000	x.xx	x.xx
			2.125	x.xx	x.xx
			2.250	x.xx	x.xx
		2.500	2.000	x.xx	x.xx
			2.125	x.xx	x.xx
			2.250	x.xx	x.xx
Elektrisch gedreven	Zonder	2.250	2.125	x.xx	x.xx
		2.375	2.000	x.xx	x.xx
			2.125	x.xx	x.xx

		2.250	X.XX	X.XX
	2.500	2.000	X.XX	X.XX
		2.125	X.XX	X.XX
		2.250	X.XX	X.XX
		2.375	X.XX	X.XX
		2.500	X.XX	X.XX
Met	2.250	2.125	X.XX	X.XX
	2.375	2.000	X.XX	X.XX
		2.125	X.XX	X.XX
		2.250	X.XX	X.XX
	2.500	2.000	X.XX	X.XX
		2.125	X.XX	X.XX
		2.250	X.XX	X.XX
		2.375	X.XX	X.XX

Inclusief

- ┆ grondverf op polyesterbasis, wit RAL 9016;
- ┆ afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- ┆ dekverf;
- ┆ huur en transport container;
- ┆ ontdoeningskosten.

Afbeeldingen

