

VERVANGEN BINNENRIOLERING, PE, ELEKTROMOFLAS

Omschrijving

Omschrijving

PE-binnenriolering voor vuilwater- en hemelwaterafvoer. De verbindingen worden tot stand gebracht door elektromoffen.

Uitgangspunten

Voor weinig hulpstukken is gerekend met 1 T-stuk per 2 m buis. Bij veel hulpstukken is gerekend met 1 bocht en 1 T-stuk per meter buis.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter in mm	Hulpstukken	Kosten per stuk
40	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
50	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
56	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
63	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
75	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
90	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx
110	Geen	x.xx
	Weinig	x.xx
	Veel	x.xx

Inclusief

| ophangmateriaal.

Afbeeldingen

