

VERVANGEN RAAMDORPEL, PREFAB BETON

Omschrijving

Omschrijving

Verwijderen bestaande raamdorpels en aanbrengen nieuwe prefab betonnen raamdorpels, gelegd in de specie.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- handmatig slopen;
- afstand tussen werkplek en container maximaal 25 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afmeting in mm		Kosten per m
Breedte	Hoogte (h1 x h2)	
130	60 x 115	x.xx
150	43 x 90	x.xx
155	60 x 110	x.xx
	50 x 100	x.xx
160	60 x 100	x.xx
240	60 x 135	x.xx


Inclusief

- afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- eventueel benodigd steigerwerk;
- huur en transport container;
- ontdoeningskosten.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL