

AANBRENGEN CEMENTDEKVLOER

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen cementdekvloer zonder of met 30 mm vloerisolatie.
Nieuwe aanduiding gebaseerd op druksterkte.

Direct op draagvloer

Woningbouw druksterkte: Cw5 - Cw7 (D15).
Utiliteit druksterkte: gelijk aan of groter dan Cw12 (D 20).

Op scheidingslaag

Woningbouw druksterkte: Cw5 - Cw7 (D15).
Utiliteit druksterkte: gelijk aan of groter dan Cw20 (D 30).

Vlakheidsklasse 2 (normale toleranties) en vlakheidsklasse 3 (ruime toleranties).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Isolatie	Dikte in mm		Vlakheidsklasse	Kwaliteitsklasse	Kosten per m ²	
	Cementdekvloer	Vloerafwerkingspakket incl. isolatie			Excl. bouwkundige kosten vloerverwarming	bouwkundige kosten vloerverwarming
Geen	50		2	Cw7/D15	X.XX	
				Cw12/D20	X.XX	
				Cw20/D30	X.XX	
			3	Cw7/D15	X.XX	
				Cw12/D20	X.XX	
				Cw20/D30	X.XX	
	60		2	Cw7/D15	X.XX	
				Cw12/D20	X.XX	
				Cw20/D30	X.XX	
			3	Cw7/D15	X.XX	
				Cw12/D20	X.XX	
				Cw20/D30	X.XX	
	70		2	Cw7/D15	X.XX	
				Cw12/D20	X.XX	
				Cw20/D30	X.XX	
			3	Cw7/D15	X.XX	
				Cw12/D20	X.XX	
				Cw20/D30	X.XX	

Polystyreen	80		2	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
			3	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
	50	80	2	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
			3	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
	60	90	2	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
Steenwol			3	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
	70	100	2	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
			3	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
	50	80	2	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
			3	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
	60	90	2	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
			3	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
	70	100	2	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX
			3	Cw7/D15	X.XX
				Cw12/D20	X.XX
				Cw20/D30	X.XX

Afdekken
vloer met
PE-folie

[X.XX](#)



Inclusief

- | schoonvegen ondergrond;
- | aanbranden ondervloer met water en cement;
- | afweken dekvloer met cementpap;
- | aanbrengen van kantstroken.

Exclusief

- | het later afsnijden.

Afbeeldingen

