

MONTEREN BUIS, MEERLAGEN

Omschrijving

Omschrijving

De leiding is opgebouwd uit meerdere lagen (zuurstof-diffusiedicht) en wordt toegepast als koel-, verwarmings-, vloerverwarmings- en sanitaire leiding.

Uitgangspunten

Voor weinig hulpstukken is gerekend met 1 koppeling (1 rechte sok) per 4 m buis. Bij veel hulpstukken is gerekend met 3 koppelingen (1 bocht, 1 rechte sok en 1 T-stuk) per 4 m buis.

De leiding wordt op rol of in lengten aangeleverd.

Maximale temperatuur bedraagt 80 °C bij 10 kPa.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter in mm	Wanddikte in mm	Hulpstukken	Kosten per m
16	2	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
20	2,25	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
25	2,5	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
32	3	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
40	4	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx
50	4,5	Geen	x.xx
		Weinig	x.xx
		Veel	x.xx

63	6	Geen	X,XX
		Weinig	X,XX
		Veel	X,XX
75	7,5	Geen	X,XX
		Weinig	X,XX
		Veel	X,XX
90	8,5	Geen	X,XX
		Weinig	X,XX
		Veel	X,XX
110	10	Geen	X,XX
		Weinig	X,XX
		Veel	X,XX

Exclusief

- I bevestigingsmateriaal.