

MONTEREN RECHTE STEEKTRAP, STAAL

Omschrijving

Omschrijving

Een stalen rechte trap kan uit meerdere steken bestaan, die onderbroken worden door een of meerdere bordessen. Een steek is een ononderbroken opeenvolging van minstens 3 treden. Bij ieder bordes kan de trap van richting veranderen. Bij zeer lange trappen wordt een grotere tussenbordes geplaatst zodat de gebruiker kan rusten.

Afhankelijk van de plek waar de steektrap geplaatst wordt en van de beschikbare ruimte wordt de hellingshoek bepaald.

Uitgangspunten

- norm bouwbesluit en EN 3509;
- montage door 2 monteurs;
- minimale breedte trede vanaf 800 mm;
- standaard hellingen 37° en 45°, andere hellingshoek op aanvraag.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Uitvoering	Afmeting in mm		Eenheid	Kosten per eenheid
		Breedte	Hoogte		
Steektrap	Met leuning	800	500	stuk	x.xx
			1.000	stuk	x.xx
			1.500	stuk	x.xx
			2.000	stuk	x.xx
			2.500	stuk	x.xx
			3.000	stuk	x.xx
			4.000	stuk	x.xx
		1.000	500	stuk	x.xx
			1.000	stuk	x.xx
			1.500	stuk	x.xx
			2.000	stuk	x.xx
			2.500	stuk	x.xx
			3.000	stuk	x.xx
			4.000	stuk	x.xx
	Met rustbordes en leuning	800	5.000	stuk	x.xx
			6.000	stuk	x.xx
			7.000	stuk	x.xx
			8.000	stuk	x.xx
		1.000	5.000	stuk	x.xx
			6.000	stuk	x.xx
			7.000	stuk	x.xx

		8.000	stuk	X,XX
Met bovenbordes en leuning	800	500	stuk	X,XX
		1.000	stuk	X,XX
		1.500	stuk	X,XX
		2.000	stuk	X,XX
		2.500	stuk	X,XX
		3.000	stuk	X,XX
		4.000	stuk	X,XX
	1.000	500	stuk	X,XX
		1.000	stuk	X,XX
		1.500	stuk	X,XX
		2.000	stuk	X,XX
		2.500	stuk	X,XX
		3.000	stuk	X,XX
		4.000	stuk	X,XX
Met bovenbordes, rustbordes en leuning	800	5.000	stuk	X,XX
		6.000	stuk	X,XX
		7.000	stuk	X,XX
		8.000	stuk	X,XX
	1.000	5.000	stuk	X,XX
		6.000	stuk	X,XX
		7.000	stuk	X,XX
		8.000	stuk	X,XX
Poedercoating			%	X,XX
Extra bordes	800 x 800 mm		stuk	X,XX
Toegangshekje			stuk	X,XX

Afbeeldingen

