

AANBRENGEN BINNENDEUR MET DEURBESLAG, DEKLAAG VAN WIT GELAKT HARDBOARD, STOMP EN
OPDEK

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van een fabrieksmatig geproduceerde binnendeur met een deklaag van afgelakt hardboard, kleur wit, deurhoogte 2.315 mm. De deur wordt afhangklaar geleverd. De sluitzijde van de binnendeur is voorzien van een slotkastboring en voorplaat t.b.v. Nemef 1200/ Lips 2000 serie sloten. De sluitzijde van een stompe deur is pas- en armgeschaafd en afgewerkt met een bijpassende kantenfolie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Vulling	Uitvoering	Afmeting in mm	Kosten per stuk			
			Zonder glas		Met glas	
			2.115 mm	2.315 mm	2.115 mm	2.315 mm
Honingraat	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Spaanplaat	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Vlasvezel WBDBO 30'	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	790 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Vlasvezel WBDBO 60'	Stomp	730 - 930	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		1.080	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		1.180	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		980	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		1.080	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		1.180	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX

Inclusief

- | slotkastboring en voorplaat;
- | stompe deur pas- en armgeschaafd;
- | uitsparingen t.b.v. bladpaumelles bij stompe deur;
- | paumellepaten bij opdekdeur;
- | deurklink;
- | gemonteerd woningbouwslot.

Afbeeldingen

