

VERVANGEN AKOESTIEKPANEEL VOOR PLAFOND, HOUTWOLCEMENT

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van akoestiekpanelen. De panelen worden rechtstreeks op houten latten bevestigd.

De 1-laags magnesietgebonden houtwol-panelen zijn standaard uitgevoerd met rechte kanten. Panelen zijn verkrijgbaar in breedten van 600 en 625 mm, en in verschillende lengten.

De panelen zijn alleen geschikt voor inlegmontage en worden rondom 6 mm kleiner geleverd.

Fijn: fijndradig, 2,0 mm vezelbreedte.

Superfijn: superfijndradig, 1,0 mm vezelbreedte.

Micro: oppervlaktestructuur fijne poriën.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type	Dikte in mm	Kosten per m ²	
		Standaard	Facetkant
Fijn	15	x,xx	x,xx
	25	x,xx	x,xx
	35	x,xx	x,xx
Superfijn	15	x,xx	x,xx
	25	x,xx	x,xx
	35	x,xx	x,xx
Micro	25	x,xx	x,xx
	35	x,xx	x,xx

Exclusief

- bevestigingsmateriaal;

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL