

VERVANGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING APP MET STEENWOL-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

Bitumineuze dakbedekking, APP 470 K 14, steenwol-isolatieplaten in uitvoering gebitumineerd glasvlies, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook APP 470 K14.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	80	2	X.XX	X.XX
	120	3	X.XX	X.XX
	140	4	X.XX	X.XX
Mechanisch bevestigd	80	2	X.XX	X.XX
	120	3	X.XX	X.XX
	140	4	X.XX	X.XX
Volledig verlijmd	80	2	X.XX	X.XX
	120	3	X.XX	X.XX
	140	4	X.XX	X.XX

- ┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

:

Exclusief

- ┆ bladlood;
- ┆ randbeveiliging;
- ┆ dakdoorvoer;
- ┆ dilataties.

