

VERVANGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING APP MET STEENWOL-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving

Bitumineuze dakbedekking, APP 470 K 14, steenwolisolatieplaten 2-zijdig onbehandeld, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook APP 470 K14.

Uitgangspunten

Afschot dak 1%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
	90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
	130 - 140	3,38	x.xx	x.xx
Mechanisch bevestigd	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
	90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
	130 - 140	3,38	x.xx	x.xx
Volledig verlijmd	60 - 70	1,62	x.xx	x.xx
	90 - 100	2,38	x.xx	x.xx
	130 - 140	3,38	x.xx	x.xx

- ┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend.

:

Exclusief

- ┆ bladlood;
- ┆ randbeveiliging;
- ┆ dakdoorvoer;
- ┆ dilataties.

