

VERVANGEN EPDM-DAKBEDEKKING MET PIR-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

EPDM-dakbedekking, PIR-isolatieplaten in 2 zijden aluminium meerlagen complex, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoek van steenwol, randstrook EPDM. Dikte dakbedekking 2,5 mm.

Uitgangspunt

Dakafmeting bij klasse tot 250 m² is 5 x 10 m. Dakafmeting bij klasse vanaf 250 m² is 20 x 25 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ² dakoppervlak	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	50	2,25	X,XX	X,XX
	70	3	X,XX	X,XX
	90	4,05	X,XX	X,XX
	120	5,45	X,XX	X,XX
Mechanisch bevestigd	50	2,25	X,XX	X,XX
	70	3	X,XX	X,XX
	90	4,05	X,XX	X,XX
	120	5,45	X,XX	X,XX

Inclusief

- ┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend;
- ┆ dakisolatie;
- ┆ dampremmende laag;
- ┆ dakrandaansluiting.

- ┆ bladlood;
- ┆ randbeveiliging;
- ┆ dakdoorvoer;
- ┆ dilataties.

:

Afbeeldingen

