

VERVANGEN EPDM-DAKBEDEKKING MET PIR-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving

EPDM-dakbedekking, PIR-isolatieplaten in 2 zijden aluminium meerlagen complex, dampremmende laag in PE-folie, aluminium daktrim, mastiekhoeke van steenwol, randstrook EPDM. Dikte dakbedekking 2,5 mm.

Uitgangspunten

Afschot dak 1%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd dakisolatie in m ² .K/W	Kosten per m ²	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	40 - 50	2,25	x.xx	x.xx
	60 - 70	3,15	x.xx	x.xx
	80 - 90	4,05	x.xx	x.xx
	110 - 120	5,45	x.xx	x.xx
Mechanisch bevestigd	40 - 50	2,25	x.xx	x.xx
	60 - 70	3,15	x.xx	x.xx
	80 - 90	4,05	x.xx	x.xx
	110 - 120	5,45	x.xx	x.xx

Inclusief

- ┆ dakgrind als ballastlaag bij losliggend;
- ┆ dakisolatie;
- ┆ dampremmende laag;
- ┆ dakrandaansluiting.

- ┆ bladlood;
- ┆ randbeveiliging;
- ┆ dakdoorvoer;
- ┆ dilataties.

