

VERVANGEN PVC-DAKBEDEKKING MET PIR-ISOLATIE, DAMPREMMENDE LAAG EN DAKRAND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

PVC-dakbedekking, losliggend of mechanisch bevestigd, dikte 1,5 mm, PIR dakisolatie 2 zijden alu meerlagen complex, daktrim, mastiekhoeck, randstrook, eventueel ballastlaag.

Uitgangspunten

Bij een klasse tot 250 m² is uitgegaan van een dakafmeting van 5 x 10 m. Bij een klasse vanaf 250 m² is uitgegaan van 20 x 25 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevestiging	Isolatiedikte in mm	Rd isolatie in m ² .K/W	Kosten per m ² dakoppervlak	
			Tot 250 m ²	Vanaf 250 m ²
Losliggend	50	2,25	x.xx	x.xx
	70	3	x.xx	x.xx
	90	4,05	x.xx	x.xx
	120	5,45	x.xx	x.xx
Mechanisch bevestigd	50	2,25	x.xx	x.xx
	70	3	x.xx	x.xx
	90	4,05	x.xx	x.xx
	120	5,45	x.xx	x.xx

Inclusief

- | ballastlaag bij losliggend;
- | dakisolatie;
- | dampremmende laag;
- | dakrandaansluiting.

- | bladlood;
- | randbeveiliging;
- | dakdoorvoer;
- | dilataties.

:

Afbeeldingen

