

VERVANGEN AUTOMATISCHE TOURNIQUETDEUR

Omschrijving

Omschrijving

Alle uitvoeringen kunnen worden voorzien van afsluitbare nachtdeuren om de toegang tot de tourniquet volledig af te sluiten. Het systeem kan direct op de vlak afgewerkte vloer worden geplaatst en bevestigd. Een extra fundering is in de meeste gevallen niet nodig. Om de deur passend in iedere gevelopening te monteren kan de kap boven de deur optioneel worden verhoogd tot 800 mm (2-delig) of 1.250 mm. De standaard deurhoogte, exclusief kap, bedraagt 2.200 mm.

Uitgangspunten

De automatische tourniquetdeur wordt verwijderd en geplaatst door een montageploeg van de leverancier. De werkplek moet vrij toegankelijk zijn.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Toegangscontrole	Afmeting in mm		Kosten per stuk
		Toegangsopening	Diameter	
2-vleugelig	Zonder	1.800	3.680	x.xx
		2.100	4.280	x.xx
		2.400	4.880	x.xx
		2.700	5.480	x.xx
3-vleugelig	Zonder	960	2.188	x.xx
		1.110	2.488	x.xx
		1.265	2.788	x.xx
		1.410	3.088	x.xx
		1.665	3.688	x.xx
	1-zijdig	960	2.188	x.xx
4-vleugelig	Zonder	1.200	1.888	x.xx
		1.415	2.188	x.xx
		1.625	2.488	x.xx
		1.840	2.788	x.xx
		2.050	3.088	x.xx
		2.470	3.688	x.xx
		1.200	1.888	x.xx
	1-zijdig	1.415	2.188	x.xx
	2-zijdig	1.200	1.888	x.xx
		1.415	2.188	x.xx

Inclusief

- | schoonloopmat;
- | hardstenen dorpel ter plaatse van de aansluiting met het straatwerk.

Exclusief

- | 230 V AC netvoeding.

Afbeeldingen

