

VERVANGEN INMETSELKOZIJN VOOR BINNENDEUR, AFGELAKT, STAAL, STANDAARD, DIKTE 1,5 MM

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde kozijnen van sendzimir verzinkt staal met een dikte van 1,5 mm.

Alle onderdelen zijn tijdens de productie voorzien van een poederlaklaag op de zichtzijde.

Voorzien van 2 of 3 draaipunten.

Uitgangspunten

De kozijnen worden in de fabriek afgelakt met een standaard RAL kleur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Samenstelling	Type deur	Afmetingen in mm		Kosten per stuk bij muurdikte in mm		
		Deurhoogte	Deurbreedte	70	100	125
Zonder zij- en bovenlicht	Stomp	2015/2115	530 - 680	x.xx	x.xx	x.xx
			730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	x.xx	x.xx	x.xx
			1.080 - 1.230	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	x.xx	x.xx	x.xx
			1.080 - 1.230	x.xx	x.xx	x.xx
Met zijlicht	Stomp	2.015	530 - 680	x.xx	x.xx	x.xx
			730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	x.xx	x.xx	x.xx
			1.080 - 1.230	x.xx	x.xx	x.xx
		2.115	530 - 680	x.xx	x.xx	x.xx
			730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	x.xx	x.xx	x.xx
			1.080 - 1.230	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	x.xx	x.xx	x.xx
			1.080 - 1.230	x.xx	x.xx	x.xx
			1.080 - 1.230	x.xx	x.xx	x.xx
Met bovenlicht	Stomp	2.015	530 - 680	x.xx	x.xx	x.xx
			730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	x.xx	x.xx	x.xx
			1.080 - 1.230	x.xx	x.xx	x.xx

**Met zij- en
bovenlicht**

Stomp

2.115	530 - 680	X.XX	X.XX	X.XX
	730 - 930	X.XX	X.XX	X.XX
	980 - 1.030	X.XX	X.XX	X.XX
	1.080 - 1.230	X.XX	X.XX	X.XX
2.315	730 - 930	X.XX	X.XX	X.XX
	980 - 1.030	X.XX	X.XX	X.XX
	1.080 - 1.230	X.XX	X.XX	X.XX
2.015	530 - 680	X.XX	X.XX	X.XX
	730 - 930	X.XX	X.XX	X.XX
	980 - 1.030	X.XX	X.XX	X.XX
	1.080 - 1.230	X.XX	X.XX	X.XX
2.115	530 - 680	X.XX	X.XX	X.XX
	730 - 930	X.XX	X.XX	X.XX
	980 - 1.030	X.XX	X.XX	X.XX
	1.080 - 1.230	X.XX	X.XX	X.XX
2.315	730 - 930	X.XX	X.XX	X.XX
	980 - 1.030	X.XX	X.XX	X.XX
	1.080 - 1.230	X.XX	X.XX	X.XX

Inclusief

- ┆ zij- en bovenlichtvulling.

Exclusief

- ┆ deur.

Afbeeldingen

