

VERVANGEN COMBIWANDCONTACTDOOS, KRACHT, OPBOUW

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van defecte of verouderde contactdoos door een nieuw identiek exemplaar met dezelfde specificaties.

De meervoudige of combiwandcontactdoos is van het type CEE-norm en geschikt voor een nominale spanning van 230 - 415 V, de beschermingsgraad is spatwaterdicht IP44. De combiwandcontactdoos wordt gevoed via een 5-aderige voedingskabel.

In de combiwandcontactdoos zijn 5-polige (kracht) en 2-polige (licht) wandcontactdozen opgenomen, waarbij de 2-polige wandcontactdozen altijd via installatie-automaten (16 A / 1-polig) zijn beveiligd. De 5-voudige wandcontactdozen kunnen ook, afhankelijk van de uitvoering, beveiligd zijn via installatie-automaten. Sommige combiwandcontactdozen zijn tevens als geheel door middel van aardlekschakelaars beveiligd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Aantal wandcontactdozen			Aantal installatie-automaten		Aantal aardlekschakelaars	Kosten per stuk
63 A/5-polig	32 A/5-polig	16 A/5-polig	16 A/2-polig	16 A/3-polig	16 A/1-polig	40 A/3-polig/30 mA
1			1		1	X.XX
		1	2	1	2	X.XX
	1		2	1	2	X.XX
		1	2		2	1
	1		2		2	1

Afbeeldingen

