

VERVANGEN CONVECTORKAST, VRIJSTAAND

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een vrijstaande convectorkast compleet met convector in renovatiesituatie.

Vrije convectorkast is opgebouwd uit een aluminium en koperen warmtewisselaar voor het waterzijdige gedeelte en bestemd voor CV-installaties. De vrije convectorkast is gegarandeerd tot een werkdruk van 20 bar en heeft een snelle opwarmtijd vanwege een kleine waterinhoud. Tevens heeft deze vrije convectorkast een maximale oppervlaktetemperatuur van 40°C, waarmee het voldoet aan de veiligheidsnorm DHSS DN4.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering convector	Afmeting in mm		Kosten per stuk	
	Hoogte	Lengte	Diepte	
Enkel	300	600	180	x.xx
			230	x.xx
		1.800	180	x.xx
			230	x.xx
	500	600	180	x.xx
			230	x.xx
		1.800	180	x.xx
			230	x.xx
Dubbel	300	600	180	x.xx
			230	x.xx
		1.800	180	x.xx
			230	x.xx
	500	600	180	x.xx
			230	x.xx
		1.800	180	x.xx
			230	x.xx


Inclusief

- ontluchtingsstop en aftapstop;
- bevestigingsmateriaal.

Exclusief

- kosten hak- en breekwerk.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL