

MONTEREN AANSLUITPUNT, KRACHT

Omschrijving

Omschrijving

Het aansluitpunt bestaat uit een opbouwwandcontactdoos, kabel in buis en goot en een installatie-automaat in de verdeelinrichting.

Wandcontactdoos is van het type 3-polig + nul + aarde, CEE-norm IP67, nominale spanning is 380 - 415 V.

Bevestiging van de buis door middel van drukzadels. Trekken kabel door buis, open systeem. Er is voldoende ruimte in verdeelinrichting voor de installatie-automaat.

Uitgangspunten


Gerekend is met 10 m kabel getrokken in de buis, de rest wordt in de goot gelegd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Stroomsterkte in A	Koperdoorsnede kabel in mm ²	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
16	2,5	10	x.xx
		25	x.xx
		50	x.xx
		75	x.xx
32	4	10	x.xx
		25	x.xx
		50	x.xx
		75	x.xx
63	6	10	x.xx
		25	x.xx
		50	x.xx
		75	x.xx
	10	10	x.xx
		25	x.xx
		50	x.xx
		75	x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL