

**ONDERHOUD BINNENSCHILDERWERK HOUTEN BUITENKOZIJN, -RAAM EN -DEUR, WATERGEDRAGEN
VERF****Omschrijving****Omschrijving**

Voor een beschrijving van de schildersystemen volgens 'Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden', zie de toelichting.

Uitgangspunten

Alle omschreven werkzaamheden moeten ononderbroken kunnen worden uitgevoerd onder normale werkomstandigheden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Bijzonderheid	Eenheid	Kosten per eenheid		
			OHD 52	OHD 53	OHD 56
Kozijn	Vlakbreedte 100 - 200 mm	m	x.xx	x.xx	x.xx
Draairaam	1 diktekant, vlakbreedte 100 - 200 mm	m	x.xx	x.xx	x.xx
	3 diktekanten, vlakbreedte 100 - 200 mm	m	x.xx	x.xx	x.xx
Schuifraam	Vlakbreedte 100 - 200 mm	m	x.xx	x.xx	x.xx
Tuimel-/taatsraam		m	x.xx	x.xx	x.xx
Vastraam		m	x.xx	x.xx	x.xx
Vlakke deur	Dicht	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
	1 glasopening	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
	2 glasopening	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
	Meerdere glasopening	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
Geprofileerde deur	Dicht	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
Vlak paneel	Vlakbreedte < 100 mm	m	x.xx	x.xx	x.xx
	Vlakbreedte 100 - 200 mm	m	x.xx	x.xx	x.xx
	Vlakbreedte > 200 mm	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
Geprofileerd paneel	Vlakbreedte < 100 mm	m	x.xx	x.xx	x.xx

Vlakbreedte 100 - 200 mm	m	X.XX	X.XX	X.XX
Vlakbreedte > 200 mm	m ²	X.XX	X.XX	X.XX

Exclusief

- | klimtijden;
- | steigerwerk.

Afbeeldingen

