

ONDERHOUD BINNENSCHILDERWERK STALEN BUITENKOZIJN, -RAAM EN -DEUR, WATERGEDRAGEN VERF

Omschrijving

Omschrijving

Voor een beschrijving van de schildersystemen volgens 'Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden', zie de toelichting.

Uitgangspunten

Alle omschreven werkzaamheden moeten ononderbroken kunnen worden uitgevoerd onder normale werkomstandigheden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Bijzonderheid	Eenheid	Kosten per eenheid		
			OMS 51	OMS 53	OMS 54+
Kozijn	Vlakbreedte 100 - 200 mm	m	x.xx	x.xx	x.xx
Draairaam	1 diktekant	m	x.xx	x.xx	x.xx
	3 diktekanten	m	x.xx	x.xx	x.xx
Vlakke deur	1 glasopening	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
	2 glasopening	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
	Dicht	m ²	x.xx	x.xx	x.xx
Geprofileerde deur	Dicht	m ²	x.xx	x.xx	x.xx

Exclusief

- ▮ klimtijden;
- ▮ steigerwerk.

Afbeeldingen



