

VERVANGEN MULTISPLITSYSTEEM, VRF

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van een multisplitsysteem in VRF-uitvoering. Een VRF systeem bestaat uit één of meerdere buitenunits en meerdere binnenunits. Op de buitenunit kunnen maximaal 16 binnenunits aangesloten worden.

Bij Variable Refrigerant Flow (kortweg VRF) kan de hoeveelheid koudemiddel, en dus de capaciteit, binnen zo'n systeem variëren.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Onderdeel	Type	Vermogensklasse in kW	Kosten per stuk
Buitenunit	Warmtepomp	20,0	x,xx
		30,0	x,xx
		40,0	x,xx
		45,0	x,xx
Binnenunit	Wandmodel	2,0	x,xx
		3,0	x,xx
		4,0	x,xx
		5,0	x,xx
		7,0	x,xx
	Satellietmodel	2,0	x,xx
		3,0	x,xx
		4,0	x,xx
		5,0	x,xx
		7,0	x,xx
	Cassettemodel	9,0	x,xx
		11,0	x,xx
		2,0	x,xx
		3,0	x,xx
		4,0	x,xx
		5,0	x,xx
		7,0	x,xx
		9,0	x,xx
		11,0	x,xx
		13,0	x,xx

Exclusief

i in bedrijf stellen van de installatie.

Afbeeldingen

