

VERVANGEN SINGLE SPLITSYSTEEM, CASSETTEMODEL

Omschrijving

Omschrijving

De splitunit, inbouwuitvoering, bestaat uit een buitenunit in dakopstelling, een binnenunit in plafond, geïsoleerde leidingen tussen buiten- en binnenunit en bevestigingsmateriaal. Het toegepaste koelmiddel is R410A.

Uitgangspunten

Afvoer van condenswater via riolering, riolering is al aanwezig.

De afstand tussen binnen- en buitenunit bedraagt 5 m.

Plaatsing geschiedt door een STEK-erkend bedrijf.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Vermogensklasse in kW	Kosten per stuk
3	X.XX
4	X.XX
5	X.XX
7	X.XX
8	X.XX
10	X.XX
12	X.XX
14	X.XX


Inclusief

- | in bedrijf stellen installatie.

Exclusief

- | elektrische voeding.

Afbeeldingen



GERELATEERDE
KOSTENTABELLEN

| **Vervangen**
wandcontactdoos, opbouw

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL