

VERWIJDEREN GLAS

Omschrijving

Omschrijving

Het verwijderen van:

- ┆ enkel glas, 5 mm dik;
- ┆ dubbel glas, 6-8-4 mm dik;
- ┆ enkel draadglas, 6 mm dik.

Uitgangspunten

Er is gerekend met een afstand tussen werkplek en container van maximaal 25 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Oppervlak in m ²	Kosten per m ²
Enkel	Tot 1	x,xx
	Vanaf 1	x,xx
Dubbel	Tot 1	x,xx
	Vanaf 1	x,xx
Draad	Tot 1	x,xx
	Vanaf 1	x,xx


Inclusief

- ┆ afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- ┆ steigerwerk;
- ┆ huur en transport container;
- ┆ ontdoeningskosten.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL