

VERVANGEN DATANETWERKKABEL, FTP

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van de kabel in buis op beton, kabelbaan of in wandgoot en/of pijp.

De afgeschermd kabel is geschikt voor verbindingen van datanetwerkprocessoren en randapparatuur voor datasnelheden tot 100, 300 en 600 Mbps.

De aderisolatie bestaat uit polyolefine met folie- en gevlochten afscherming. De kabel is halogeenvrij en per paar afgeschermd door een folie.

Kabel wordt geleverd op een haspel met een lengte van 1.000 m respectievelijk 500 m.

De afstand tot de installatie bedraagt niet meer dan 75 m.

Uitgangspunten

Korting op materiaal:

- ┆ kwantumkorting bij 50 - 500 m: 10%;
- ┆ kwantumkorting vanaf 500 m: 15%.

Korting op arbeid:

- ┆ korting bij 50 - 500 m: 20%;
- ┆ korting vanaf 500 m: 30%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Categorie	Aantal aders	Kosten per m
5	4 x 2 x 0,5 mm ²	x.xx
	2 x (4 x 2 x 0,5 mm ²)	x.xx
6	4 x 2 x 0,5 mm ²	x.xx
7	4 x 2 x 0,5 mm ²	x.xx

Exclusief

- ┆ buis, kabelbaan en/of wandgoot.

Afbeeldingen



