

MONTEREN KOUDWATER BUFFERVAT, VERZINKT MET ISOLATIE

Omschrijving

Omschrijving

Monteren van een koudwater buffervat in nieuwbouwsituatie.

Het buffervat met 20 mm dampdichte isolatie, is geheel van verzinkt staal en geschikt voor een werkdruk van 6 Bar.

Alle buffervaten zijn voorzien van warmtewisselaars.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Uitvoering	Inhoud in liter	Diameter in mm	Hoogte in mm	Kosten per stuk
Verticaal	100	440	960	X.XX
	200	490	1.370	X.XX
	300	590	1.425	X.XX
	500	690	1.710	X.XX
	750	790	1.995	X.XX
	1.000	890	2.025	X.XX
	1.500	990	2.470	X.XX
	2.000	1.140	2.510	X.XX
	2.500	1.240	2.555	X.XX
	3.000	1.290	2.770	X.XX
	4.000	1.440	2.855	X.XX
	5.000	1.640	2.885	X.XX
Horizontaal	100	440	540	X.XX
	200	490	670	X.XX
	300	590	725	X.XX
	500	690	825	X.XX
	750	790	920	X.XX
	1.000	890	1.015	X.XX
	1.500	990	1.220	X.XX
	2.000	1.140	1.360	X.XX
	2.500	1.240	1.420	X.XX
	3.000	1.290	1.480	X.XX
	4.000	1.440	1.630	X.XX
	5.000	1.640	1.840	X.XX

Inclusief

| waterzijdige toestelaansluitingen;

| isolatie.

Exclusief

- | kraankosten;
- | coating.

Afbeeldingen

