

VERVANGEN DOUCHEMENGKRAAN MET GLIJSTANG

Omschrijving

Omschrijving

De douchemengkraan wordt gebruikt als mengtoestel bij het douchen en wordt geplaatst in combinatie met een glijstang, die voor meerdere kranen toepasbaar is.

Uitvoering

De standaard douchemengkraan is uitgevoerd zonder omstel.

De handdouche is verstelbaar.

De glijstang is een verchroomde uitvoering.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Lengte glijstang in mm	Uitvoering kraan	Doucheslang		Kosten per stuk
		Type	Lengte in mm	
600	Standaard	Kunststof wit	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
		Verchroomd	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
	Thermostatisch	Kunststof wit	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
		Verchroomd	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
	Keramisch	Kunststof wit	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
		Verchroomd	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
1.000	Standaard	Kunststof wit	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
		Verchroomd	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
	Thermostatisch	Kunststof wit	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
		Verchroomd	1.500	x.xx
			2.000	x.xx
	Keramisch	Kunststof wit	1.500	x.xx
			2.000	x.xx

Verchroomd

1.500

[X.XX](#)

2.000

[X.XX](#)

Inclusief

- ┆ s-koppelingen en rozetten.

Exclusief

- ┆ kosten hak- en breekwerk.

Afbeeldingen

